

# TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT

## Información de producto

Película de Poliuretano blanca, resistente a la sublimación, con una capa intermedia opaca.

TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT es compatible con todas las impresoras que usen tintas solventes, ECO-solventes y látex. El transportador de poliéster con adhesivo permite cortar pequeños motivos y filigranas con un plotter de corte CAD/CAM después de ser impreso. Para evitar la sublimación-migración recomendamos que la prenda no sea pre-calentada.

El film presenta un agradable tacto textil así como excelentes propiedades de corte y descarte. Tras la transferencia térmica, se consigue un acabado semi-mate de alta resolución.

Después de la transferencia térmica recomendamos quitar el soporte después de temperatura caliente. Recomendamos el uso de POLI-TACK 853 o POLI-TACK 854 para el proceso de aplicación.

TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT es válido para la transferencia térmica sobre textiles como el nailon no impregnada, el algodón, mezclas poliéster/algodón y poliéster/acrílicos. Para tejidos de nailon impregnados antes de una prueba de idoneidad debe ser realizada. El film es usado en logos y motivos de prendas deportivas, ropa de trabajo y de ocio.

#### Recomendamos la evaluación y test del material.

Debido a los diferentes elementos que pueden influir durante la producción y transferència de los motivos cortados, la consistencia de los materiales transportadores así como de las condiciones de lavado, los defectos del producto solo pueden cubrirse en materiales no manipulados.

#### Medidas estándar

500 mm x 10 m

500 mm x 25 m

750 mm x 25 m

1.000 mm x 25 m

1.524 mm x 25 m

#### **Datos técnicos**

Film de transferencia: Poliuretano fundido con capa

intermedia opaca.

Adhesivo: Poliuretano de activación térmica

**Espesor [mm]:** 0,12 + /-5%

Soporte: Film de poliéster con adhesivo

#### Condiciones de aplicación

Temperatura: 130° C

**Presión:** 2,5 - 3,0 bar [presión media]

Tiempo: 5 segundos

### Resistencia al lavado / Impresión

Resistencia al lavado: 60° 0

Sólo detergentes suaves o de color.

Lavar la prenda del revés.

Impresión: Impresión frontal

#### Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17 53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 - 9836 0 Fax: +49 (0) 2642 - 9836 37 E-Mail: info@poli-tape.de Internet: www.poli-tape.de 02/04/2019

Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.